



## ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ

### MasterPaint® Effect Spray Chrome Gold-Silver-Copper Бързосъхнеща ефектна спрей боя с хром ефект злато, сребро и мед

#### ПРЕДИМСТВА

- Много висока покривност
- Огледален блясък
- Без пожълтяване и промяна на цвета
- Дълготрайност на покритието
- Устойчивост на светлина
- Бързо съхнене
- Без оловни пигменти
- Не съдържа CFC
- Самопочистващ се клапан



#### ОПИСАНИЕ

Специална бързосъхнеща спрей боя с метален огледален ефект и съдържание на фини частици метални пигменти, подходяща за декорация и защита на множество интериорни решения в дома, занаята и за универсална употреба.

Като се има предвид естеството на продукта, се препоръчва той да се използва като декоративно покритие, тъй като получения ефект е много деликатен, усеща се при докосване и може да се използва като маркировка при допир.

Не се препоръчва следващо боядисване с лак, тъй като ефекта ще се промени.

Флакон със самопочистваща се дюза за многократна употреба.

Предлага се в хромирани ефектни цветове – злато и сребро.

Само за интериорна употреба.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ



MasterPaint® Effect Spray Chrome е превъзходен продукт за защита и ефектна декорация на повърхности от метал, дърво, естествени материали и някои пластмаси. Намира приложение при декорация на первази, декоративни решетки, предмети с изискване на ефектен естетичен вид и много други дизайнерски решения. Може да се използва и като фина релефна маркировка.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Характеристика	Метод	Мерна единица	Стойност
Химически състав на смолите	Специални смоли		
Отличителни черти на сухия филм	Огледален блясък		
Блясък при гланцов ефект	MP 004	Гланц	Не се измерва
Брой на слоевете за покриване на бяла основа	MP 012	Брой слоеве	минимум 2
Брой на слоевете за покриване на черна основа	MP 012	Брой слоеве	минимум 3
Дебелина на филма при 8 слоя	ISO 2808	Micron	25
Покривна способност при равна и гладка повърхност	MP 015 (400 ml флакон)	m <sup>2</sup>	2-2,2
Цветна гама	Хром сребро, Хром злато, Хром мед		
Изсъхване на допир (при 20°C и 60% UR)	MP 016	минути	7-10
Пълно изсъхване (при 20°C и 60% UR)	MP 016	минути	15-25
Изсъхване в дълбочина (при 20°C и 60% UR)	MP 016	h	24-37
Тип на пропелента	Бутан – Изобутен - Пропан		
Тип на разтворителите	Органични без ароматни разтворители		
Разпръскваща система	Самопочистващ се клапан		

## ПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ

ПЛАСТМАСИ				ДЪРВО			
ABS	PVC	Полиетилен	Полипропилен	Винил	Каучук	Дърво	Плетена ракета
•	•	НП	НП	НП	НП	•	•
МЕТАЛИ							
Алуминий	Месинг	Мед	Бронз	Желязо	Стомана	Поцинкована стомана	Чугун
•	•	•	•	•	•	•	•
НАТУРАЛНИ МАТЕРИАЛИ							
Гипсова шпакловка	Цимент	Камък	Глинени изделия	Теракота	Гипс	Керамика	Порцелан
•	•	•	•	•	•	НП	НП
ДРУГИ ОСНОВИ							
Полистирен	Необработена кожа	Обработена кожа	Груб Плат	Тъкан плат	Отоплителни уреди	Скара	Стъкло
НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	•

НП = НЕ Е ПОДХОДЯЩ

## ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

За някои пластмаси е препоръчително да се направи тест с мостра от материала.

За да се избегне зацапване на близки повърхности, е препоръчително те да бъдат покрити с маскираща лента.

Основите трябва да бъдат сухи и чисти от прах, мазни петна и други замърсявания които може да влошат адхезията.

При дървени основи трябва да се отстранят частите със смола.

Подвижни части от стара боя се отстраняват.

Неравностите се обработват с подходящ материал, в зависимост от вида на основата.

Основи от дърво, метал или натурални материали, трябва да бъдат предварително грундиран с 4 слоя **MasterPaint® Antirust Primer Paint**.

Грундиран повърхности от метал и дърво, трябва да се пришлайфат с абразивен лист

(шкурка) 400, преди нанасяне на финалния слой от **MasterPaint® Effect Spray Chrome**

## ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Източниците на запалване трябва да бъдат отстранени или изключени.

Тютюнопушенето е забранено в близост до мястото на работа. Пазете от електростатично напрежение.

При работа в затворени помещения да се осигури добро проветрение / вентилация на работното място.

Подгответе мека суха кърпа или гъба и опаковка **MasterClean® PU** за почистване на зацапани с боята съседни повърхности или корекции при евентуални грешки по време на боядисване.

**Осигурете подходящи съдове за изхвърляне на отпадъците. Изхвърляйте отпадъците разделно с грижа за околната среда.**

## УПОТРЕБА



**MasterPaint® Effect Spray Chrome** може да се нанася при температури от +15°C до максимум +30°C. За най-добър ефект е препоръчително спрей боята да се използва при температури от +20°C до +25°C. В случай, че флакона е студен, може да бъде потопен във вана с топла вода, с температура от +20°C до +25°C. Не се препоръчва работа при температури под +15°C.



Флакона трябва да бъде разклатен за 1-2 минути, докато вграденото топче започне да издава отчетлив метален звук.



Работи се на разстояние от основата около 25–30 сантиметра. За постигане на равномерен филм, разклащайте флакона от време на време в течение на процеса на работа.

Боята се нанася с движение на ръката във вид на метла, на няколко тънки слоя, с изчакване около 5 минути между всеки от тях, с цел предотвратяване на стичане или образуването на капки.

За най-добър резултат се нанасят минимум 4 – 5 тънки слоя.

По време на работа или след изсъхване, нанесеното покритие може да се почиства или отстранява с **MasterClean PU®**, ацетон или нитро разреждател.

При необходимост е възможно преобоядисване на повърхности боядисани с **MasterPaint® Effect Spray Chrome** е възможно с акрилни, нитро-акрилни, синтетични или нитро-синтетични бои.

Не е допустимо преобоядисване с двукомпонентни бои.

## РАЗХОДНА НОРМА

Броя на слоевете за пълно покриване е в пряка зависимост от вида на основата.

## СЪХРАНЕНИЕ И СРОК НА ГОДНОСТ

36 месеца от датата на производство, означена на опаковката, в оригинално затворена опаковка и в сухи и хладни помещения, защитени от пряка слънчева светлина.



Препоръчителна температура на съхранение от +15 °C до +30 °C.



Да не се съхранява в легнало положение.

## ОПАКОВКА

Метален флакон под налягане, със самопочистваща се дюза – 400 ml.

## ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА

ИНФОРМАЦИЯТА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НЕ СЕ СЪДЪРЖАТ В ТОЗИ ДОКУМЕНТ. ПРЕДИ РАБОТА С ПРОДУКТА ПРОЧЕТЕТЕ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПРОДУКТА, ЛИСТИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЕТИКЕТИТЕ НА ОПАКОВКИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА, ФИЗИЧНИ И ЗДРАВΟΣЛОВНИ ОПАСНОСТИ.

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯТА – МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО

Информацията, съдържаща се в този документ, се предлага с добро намерение и се счита за точна. Така или иначе, поради факта, че употребата на нашите продукти е извън наш контрол, тази информация, не трябва да замества тестовете, които всеки клиент трябва да проведе. Единствената гаранция на продавача е, че продуктът отговаря на търговската спецификация, валидна в момента на доставката. Единственото възможно обезщетение при неспазване на това условие е възстановяване на покупната цена или замяна на продукт, доказано различен от гарантираното. Продавачът изрично отказва всякаква изразена или подразбираща се гаранция за пригодността на продукта за специфична употреба или търговска дейност. Докато Продавачът не Ви осигури определено, надлежно подписно потвърждение за пригодността за дадена употреба, той отхвърля всякаква отговорност за случайни или произтичащи от тази употреба щети. Препоръките за употреба няма да се разглеждат като подбуда за нарушаване на патентни права.