ПРОВЕНТУСС

София 1619, ул.Средорек 5
02 957 1544; 02 957 14 25
sofia@proventuss.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ DOP_US_001
Силиконов уплътнител MasterSil Universal

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Универсален силиконов уплътнител за строителството Mastersil Universal

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Номер на партида: вижте опаковката на продукта

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

УПЛЪТНЕНИЕ ЗА ФУГИ НА ФАСАДНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ:
EN-15651-1 F-EXT-INT CC
УПЛЪТНЕНИЕ ЗА ОСТЪКЛЕНИЯ EN-15651-2 G-CC
УПЛЪТНЕНИЯ ЗА САНИТАРНИ СЪЕДИНЕНИЯ EN-15651-3 S

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Провентусс България ООД
ул. Средорек 5
1619 София, България

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Неприложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

СИСТЕМА 3 NB 2032
СИСТЕМА 4 ЗА РЕАКЦИЯ НА ОГЪН

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

EN 15651-1:2012
EN 15651-2:2012
EN 15651-3:2012
Нотифициран орган NB 2032
Научноизследователски Строителен Институт-НИСИ ЕООД, гр. София
Протокол от определяне на типа на продукт № PTD-21.8/03.06.21

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Неприложимо

ПРОВЕНТУСС

София 1619, ул.Средорек 5
02 957 1544; 02 957 14 25
sofia@proventuss.com

9. Декларирани експлоатационни показатели

Кондициониране: ПРОЦЕДУРА А
Материал на основата: Циментно-пясъчни призми

Съществена характеристика	***Декларирани експлоатационни показатели***	***Хармонизиран стандарт***
Реакция на огън	*Клас F*	*EN 15651-1*
Устойчивост на стичане - *При (5±2)°C* - *При (50±2)°C*	 *≤3 mm* *≤3 mm*	*EN 15651-1*
Изменение на обема	*≤ 45 %*	*EN 15651-1*
Модул на еластичност - *При (23±2)°C* - *При (-30±2)°C*	 *≤0,9 MPa* *≤0,9 MPa*	*EN 15651 -1*
Адхезия/кохезия при продължително натоварване на опън след потопяне във вода	*Издържа*	*EN 15651-1*
Свойства на опън при продължително натоварване при(-30±2)C	*Издържа*	*EN 15651-1*

Кондициониране: ПРОЦЕДУРА А
Материал на основата: Флоат стъкло

Съществена характеристика	***Декларирани експлоатационни показатели***	***Хармонизиран стандарт***
Реакция на огън	*Клас F*	*EN 15651-2*
Устойчивост на стичане - *При (5±2)°C* - *При (50±2)°C*	 *≤3 mm* *≤3 mm*	*EN 15651-2*
Изменение на обема	*≤ 40 %*	*EN 15651-2*
Модул на еластичност - *При (23±2)°C* - *При (-30±2)°C*	 *≤0,9 MPa* *≤0,9 MPa*	*EN 15651 -2*
Еластично възстановяване	*≥60%*	*EN 15651 -2*
Якост на адхезия/кохезия след излагане на топлина, вода и изкуствено осветление през стъкло	*Издържа*	*EN 15651-2*
Свойства на опън при продължително натоварване при(-30±2)C	*Издържа*	*EN 15651-2*

ПРОВЕНТУСС


София 1619, ул.Средорек 5
02 957 1544; 02 957 14 25
sofia@proventuss.com

Кондициониране: **ПРОЦЕДУРА А**
Материал на основата: Флоат стъкло

Съществена характеристика	***Декларирани експлоатационни показатели***	***Хармонизиран стандарт***
Реакция на огън	*Клас F*	*EN 15651-3*
Устойчивост на стичане - *При (5±2)°C* - *При (50±2)°C*	 *≤5 mm* *≤5 mm*	*EN 15651-3*
Изменение на обема	*≤ 55 %*	*EN 15651-3*
Адхезия/кохезия при продължително натоварване на опън след потопяване във вода	*Издържа*	*EN 15651-3*

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на с декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:



Мирослав Илиев

(Управител)

София, 07.06.2021 г.