ПРОВЕНТУСС

София 1619, ул.Средорек 5
02 957 1544; 02 957 14 25
sofia@proventuss.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ DOP_AS_005
Акрилен уплътнител MasterCryl

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Акрилен уплътнител за фуги на фасадни елементи MasterCryl

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Номер на партида: вижте опаковката на продукта

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

УПЛЪТНИТЕЛ ЗА ФУГИ НА ФАСАДНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ
EN-15651-1 F INT-EXT CC

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Провентусс България ООД
ул. Средорек 5
1619 София, България

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Неприложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

СИСТЕМА 3 NB 2032
СИСТЕМА 4 ЗА РЕАКЦИЯ НА ОГЪН

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

EN 15651-1:2012
Нотифициран орган NB 2032
Научноизследователски Строителен Институт-НИСИ ЕООД, гр. София

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Неприложимо

ПРОВЕНТУСС

София 1619, ул.Средорек 5
02 957 1544; 02 957 14 25
sofia@proventuss.com

9. Декларирани експлоатационни показатели

Кондициониране: МЕТОД А
Материал на основата: Циментно-пясъчни призми

Съществена характеристика	*Декларирани експлоатационни показатели*	*Хармонизиран стандарт*
Реакция на огън	*Клас F*	*EN 15651-1*
Устойчивост на стичане - *При (5±2) °C* - *При (50±2) °C*	 *≤3 mm* *≤3 mm*	*EN 15651-1*
Изменение на обема	*≤30%*	*EN 15651-1*
Модул на еластичност - *При(23±2) °C* - *При(-30±2) °C*	 *≤0,9 MPa* *≤0,9 MPa*	*EN 15651-1*
Кохезия/адхезия при продължително натоварване на опън след потапяне във вода	*Издържа*	*EN 15651-1*
Свойства на опън при продължително натоварване при (-30±2) °C	*Издържа*	*EN 15651-1*

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Мирослав Илиев

/Управител/

София, 02.06.2021 г.